

UNICE

Zi 3gr

En välbyggd automatisk Espressomaskin



1-2-3 koppars doserpanel

i är den mest avancerade volymetriskt doserande espressomaskinen på marknaden. Vinnare av APRIA priset för nytänkande inom espressobranchen gör **Zi** till en given investering för den medvetne köparen. **Zi** är utrustad med en automatisk detektering av isatt filterhandtag och startar automatisk bryggning av rätt antal koppar. Med den inbyggda neonbelysta panelen är **Zi** en fröjd för ögat. Varje grupp kan individuellt programmeras för 6 olika doseringar av kaffe 1-, 2- eller 3koppars handtag kan användas. En driftsäker och användbar espressomaskin med mycket hög kapacitet. **Zi** har microprocessorstyrd doseringsautomatik separat för varje grupp samt av en mekanisk pressostat kontrollerad vattentemperatur. **Zi** med tillhörande kalkfilter anslutes direkt till vattenledning. Levereras med vanliga ångrör men kan kompletteras med tre olika Cappuccinatore system. Maskinen har ett rejält koppvärmeri på toppen. En infusionskammare garanterar perfekta bryggningar kopp efter kopp.

Den kraftiga ångpannan (16 L) gör det också enkelt att lyckas med mjölkskumningen samt medger också uttag av större mängder tevattnen.

Zi är lättplacerad tack vara sitt relativt smala utförande.

Teflon-
mjölkskummare

Cappuccinatore

Latte-
/Cappuccinatore

TEKNISKA DATA

Mått:	102x54x55 cm (BxHxD)
Utförande:	Rostfritt stål och svart ABS
Stomme:	Emaljerad stålplåt
Vikt:	81kg Transportvikt: 104kg
Ei:	400V 3fas 50Hz 4700W
Ångkapacitet:	0,9 BAR
Värmepanna:	Kopparpanna 16L
Vattenansl:	3/8" Ballofix Quickventil
Bryggvatten:	Direktvatten uppvärmt i värmeväxlare
Vattenpump:	Roterande högtryckspump 9BAR bypasskontrollerad
Temperaturkontroll:	Pressostat
Nivåkontroll:	Automatisk vattenpåfyllning
Brygggrupp:	Kromad mässing m infusionskammare
Ångrör:	2st i kromad mässing, * tillval enligt nedan
Tevatten:	1st i kromad mässing
Filterhållare:	Kromad mässing
Manövrering:	Doserpanel (1-2-3 koppar stor / liten)
Dosering:	Volymetrisk doseringsenhet
Kalkfilter:	Jonbytarfilter 12L ingår
Säkerhet panna:	Övertrycksventil & säkerhetstermostat med manuell återställning
Tillval och alternativ	3 koppars brygghandtag *= Teflonångrör/luftinjector (bränns ej o mjölk fastnar ej) Cappuccinatore skummare (endast skummad mjölk) Latte/Cappuccinatore enhet (skummad + uppvärmd mjölk)