



# Rumba DCA



## En kompakt automatisk Espressomaskin

En volymetriskt doserande espressomaskin för den kvalitetsmedvetande kunden. En driftsäker och användbar espressomaskin. Rumba har mikroprocessorstyrd doseringsautomatik samt av en mekanisk pressostat kontrollerad vattentemperatur. Rumba med tillhörande kalkfilter anslutes direkt till vattenledning. Levereras med vanligt ångrör men kan kompletteras med tre olika Cappuccinatore system. Rumba har ett rejält koppvärmeri på toppen. En infusionskammare garanterar perfekta bryggningar kopp efter kopp. Den kraftiga ångpannan ( 6,3 L ) gör det också enkelt att lyckas med mjölkskumningen samt medger också uttag av måttliga mängder tevattnen. Rumban är lättplacerad tack vara sitt smala utförande.



Teflon-  
mjölkskummare



Cappuccinatore



Latte-  
/Cappuccinatore

### TEKNISKA DATA

|                               |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mått:</b>                  | 31x51x56 cm (BxHxD)                                                                                                                                                            |
| <b>Utförande:</b>             | Rostfritt stål och svart ABS                                                                                                                                                   |
| <b>Stomme:</b>                | Emaljerad stålplåt                                                                                                                                                             |
| <b>Vikt:</b>                  | 37kg Transportvikt: 41kg                                                                                                                                                       |
| <b>El:</b>                    | 230 V 50Hz 3000W                                                                                                                                                               |
| <b>Ångkapacitet:</b>          | 0,9 BAR                                                                                                                                                                        |
| <b>Värmepanna:</b>            | Kopparpanna 6,3L                                                                                                                                                               |
| <b>Vattenansl:</b>            | 3/8" Ballofix Quickventil                                                                                                                                                      |
| <b>Bryggvatten:</b>           | Direktvatten uppvärmt i värmeväxlare                                                                                                                                           |
| <b>Vattenpump:</b>            | Roterande högtryckspump 9BAR bypasskontrollerad                                                                                                                                |
| <b>Temperaturkontroll:</b>    | Pressostat                                                                                                                                                                     |
| <b>Nivåkontroll:</b>          | Automatisk vattenpåfyllning                                                                                                                                                    |
| <b>Brygggrupp:</b>            | Kromad mässing m infusionskammare                                                                                                                                              |
| <b>Ångrör:</b>                | 1st i kromad mässing, * tillval enligt nedan                                                                                                                                   |
| <b>Tevatten:</b>              | 1st i kromad mässing                                                                                                                                                           |
| <b>Filterhållare:</b>         | Kromad mässing                                                                                                                                                                 |
| <b>Manövrering:</b>           | Doserpanel ( 1-2 koppar stor / liten )                                                                                                                                         |
| <b>Dosering:</b>              | Volymetrisk doseringsenhet                                                                                                                                                     |
| <b>Kalkfilter:</b>            | Jonbytarfilter 8L ingår                                                                                                                                                        |
| <b>Säkerhet panna:</b>        | Övertrycksventil & säkerhetstermostat med manuell återställning                                                                                                                |
| <b>Tillval och alternativ</b> | **= Teflonångsrör/luftinjector ( bränns ej o mjölk fastnar ej )<br>Cappuccinatore skummare ( endast skummad mjölk )<br>Latte/Cappuccinatore enhet ( skummad + uppvärmd mjölk ) |