

		
		
NA 9226 1 smak mjukglass kapacitet 26 kg/timme	NA 3231 1 smak mjukglass kapacitet 31 kg/timme	NA 3344 1 smak mjukglass kapacitet 44 kg/timme
1 x 2,5 liters fryscylinder 10 liters mixbehållare m omrörare Pneumatisk kolvpump m hög kapacitet	1 x 2,5 liters fryscylinder 10 liters mixbehållare m omrörare Pneumatisk kolvpump m hög kapacitet	1 x 3,4 liters fryscylinder 20 liters mixbehållare m omrörare Pneumatisk kolvpump m hög kapacitet
h 78 x b 45 x d 75 cm 1.5 kW 400V trefas Vattenkyld med maximalt 40m3 vattenförbrukning per år 110 kg pastöriserande rengöringssystem demonteras 1ggr per 4 veckor	h 142 x b 43 x d 80 cm 2.0 kW 400V trefas Vattenkyld med maximalt 40m3 vattenförbrukning per år 150 kg pastöriserande rengöringssystem demonteras 1ggr per 4 veckor	h 153 x b 47 x d 83 cm 3.0 kW 400V trefas Vattenkyld med maximalt 50m3 vattenförbrukning per år 190 kg pastöriserande rengöringssystem demonteras 1ggr per 4 veckor
Tillval vattenkran Luftkylning 230 V enfas h 78 x b 65 x d 75 cm	Tillval vattenkran förhöjningssockel 12 cm 230V enfas 2smaks ripple	Tillval vattenkran pulverfyllninssystem 2smaks ripple 230V enfas Luftkylning
Båda modellerna kan levereras i milkshakeutförande		Möjlighet finnes för senare uppgradering till combi mjukglass o milkshake modell vid senare tillfälle. Offereras



	
<p>NA 6262 COMBI Mjukglass & milkshakemaskin (2-cylinder teknik) 1 smak mjukglass 4 smaker shake kapacitet 31kg + 70 liter/timme</p>	<p>NA 3344 COMBI Mjukglass & milkshakemaskin (1-cylinder teknik) 1 smak mjukglass 4 smaker shake kapacitet 44 kg - 100 liter/timme</p>
<p>2 x 2,5 liters fryscylinder 2 separata system m kylkompressorer 2 x 10 liters mixbehållare m omrörare Pneumatisk kolvump m hög kapacitet</p>	<p>1 x 3,4 liters fryscylinder 20 liters mixbehållare m omrörare Pneumatisk kolvump m hög kapacitet</p>
<p>h 142 x b 52 x d 83 cm 2 x 2,4 kW 400V trefas Vattenkyld med maximalt 2 x 40m3 vattenförbrukning per år 260 kg pastöriserande rengöringssystem demonteras 1ggr per 4 veckor</p>	<p>h 153 x b 47 x d 83 cm 3.0 kW 400V trefas Vattenkyld med maximalt 50m3 vattenförbrukning per år 195 kg pastöriserande rengöringssystem demonteras 1ggr per 4 veckor</p>
<p>Tillval vattenkran förhöjningssockel 12 cm (se bild ovan) Luftkylning</p>	<p>Tillval vattenkran pulverfyllninssystem 2smaks ripple cremeglasstenik Luftkylning</p>



	
<p>NA 6684 COMBI Mjukglass & milkshakemaskin (2-cylinder teknik) 1 smak mjukglass 4 smaker shake kapacitet 42 kg + 100 liter/timme</p>	<p>NA 6684 COMBI S Mjukglass & milkshakemaskin (2-cylinder teknik) 3 smaker mjukglass (1 blandad) 4 smaker shake kapacitet 42kg + 42kg - 100 liter/timme</p>
<p>2 x 3,4 liters fryscylinder 2 separata system m kylkompressorer 2 x 20 liters mixbehållare m omrörare Pneumatisk kolvpump m hög kapacitet</p>	<p>2 x 3,4 liters fryscylinder 2 separata system m kylkompressorer 2 x 20 liters mixbehållare m omrörare Pneumatisk kolvpump m hög kapacitet</p>
<p>h 153 x b 66 x d 85 cm 2 x 3.0 kW 400V trefas Vattenkyld med maximalt 2 x 50m3 vattenförbrukning per år 360 kg pastöriserande rengöringssystem demonteras 1ggr per 4 veckor</p>	<p>h 153 x b 66 x d 85 cm 2 x 3.0 kW 400V trefas Vattenkyld med maximalt 2 x 50m3 vattenförbrukning per år 360 kg pastöriserande rengöringssystem demonteras 1ggr per 4 veckor</p>
<p>Tillval vattenkran pulverfyllningssystem 2smaks ripple</p>	<p>Tillval vattenkran pulverfyllningssystem 2smaks ripple Vinterfront milkshake (hö front 6684)</p>
<p>Vintersystem: Maskinen kan köras med enbart ena sidan (t.ex. milkshake)</p>	<p>Vintersystem: Maskinen kan köras med enbart ena sidan (t.ex. milkshake)</p>



		
<p>NA 6240 2 smaker mjukglass 1 smak blandad mjukglass kapacitet 20 + 20 kg/timme</p>	<p>NA 6262 2 smaker mjukglass 1 smak blandad mjukglass kapacitet 31 + 31 kg/timme</p>	<p>NA 6684 2 smaker mjukglass 1 smak blandad mjukglass kapacitet 42 + 42 kg/timme</p>
<p>2 x 2,5 liters fryscylinder 2 separata system m kylkompressorer 2 x 10 liters mixbehållare m omrörare Pneumatisk kolvpump m hög kapacitet</p>	<p>2 x 2,5 liters fryscylinder 2 separata system m kylkompressorer 2 x 10 liters mixbehållare m omrörare Pneumatisk kolvpump m hög kapacitet</p>	<p>2 x 3,4 liters fryscylinder 2 separata system m kylkompressorer 2 x 20 liters mixbehållare m omrörare Pneumatisk kolvpump m hög kapacitet</p>
<p>h 142 x b 52 x d 83 cm 2 x 1,6 kW 3 x380V+0 +A. Vattenkyld med maximalt 2 x 40m3 vattenförbrukning per år 250 kg pastöriserande rengöringssystem demonteras 1ggr per 4 veckor</p>	<p>h 142 x b 52 x d 83 cm 2 x 2,4 kW 3 x380V+0 +A. Vattenkyld med maximalt 2 x 40m3 vattenförbrukning per år 250 kg pastöriserande rengöringssystem demonteras 1ggr per 4 veckor</p>	<p>h 153 x b 66 x d 85 cm 2 x 3.0 kW 400V trefas Vattenkyld med maximalt 2 x 50m3 vattenförbrukning per år 350 kg pastöriserande rengöringssystem demonteras 1ggr per 4 veckor</p>
<p>Tillval förhöjningssockel 12 cm 230V enfas 2smaks ripple Luftkylning</p>	<p>Tillval vattenkran förhöjningssockel 12 cm 2smaks ripple Luftkylning</p>	<p>Tillval vattenkran pulverfyllninsystem 2smaks ripple</p>
<p>Vintersystem: Maskinen kan köras med enbart ena sidan (t.ex. milkshake)</p>	<p>Vintersystem: Maskinen kan köras med enbart ena sidan (t.ex. milkshake)</p>	<p>Vintersystem: Maskinen kan köras med enbart ena sidan (t.ex. milkshake)</p>